



Janów Lubelski, 10.11.2020 r.

Znak sprawy: WSTIV.261.2.2020.MS

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
ORAZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

DOTYCZY: postępowania w trybie rozeznania rynku dot. dostarczenia 5920 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.

Uprzejmie informuję, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Wykonawca zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość zmiany:

1. słupki środkowe z odkosami (podporami) fi 51 / 2,0 mm l=2m na **fi 42,4 / 2,0 mm l=2m**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany - patrz zapytanie nr 2.

2. słupki narożne z odkosami (podporami) fi 51 / 2,0 mm l=2m na **fi 42,4 / 2,0 mm l=2m**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany - patrz zapytanie nr 2.

3. słup startowy z odkosem (podporą) fi 51 / 2,0 mm l=2m na **fi 42,4 / 2,0 mm l=2m**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany - patrz zapytanie nr 2.

4. siatka ogrodzeniowa ocynkowana o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60x60 mm i wysokości 150 cm na **siatka ogrodzeniowa ocynkowana o grubości drutu fi 2,5 mm +/- 0,09 mm i rozmiarze oczek 60x60 mm +/- 0,4 mm i wysokości 150 cm +/- 2 cm**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w tolerancję parametrów siatki ogrodzeniowej.

5. słupki stalowe, pomalowane farbą podkładową antykorozyjną na **słupki ocynkowane**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.



6. do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki na **do słupka przewidziane są 3 sztuki przelotek wraz z odpowiednimi wkrętami służące do mocowania drutów naciągowych**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

7. kotwy metalowe o długości 40 cm +/- 5 cm i średnicy 8 mm na **kotwa metalowa ocynkowana o długości 40 cm +/- 5 cm i średnicy fi 8 mm +/- 0,02 mm**

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje opisu przedmiotu zamówienia odnośnie ocynkowania kotwy i dopuszcza w/w tolerancję średnicy.

Zapytanie nr 2

Wykonawca zwrócił się z zapytaniem, czy zamiast słupków:

- środkowych z odkosami (podporami) fi 51/2,0 L=2m ,
 - słupków narożnych z odkosami (podporami) fi 51/2,0 L=2m
 - słupków startowych z odkosem (podporą) fi 51/2,0 L=2m
- dopuszcza się zastosowanie słupków o średnicy **48 mm**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w średnicę przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Wobec powyższego nastąpiła **zmiana** treści rozeznania rynku z dnia 02.11.2020 r. dotycząca **szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** (stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku, będącego również załącznikiem nr 1 do umowy – zaktualizowanego dnia 05.11.2020 r.) oraz **terminu składania ofert**, jak następuje poniżej:

- I. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapisy odnoszące się do parametrów siatki dla **zadań 1, 2, 4, 5, 9B, 10, 11A, 13** otrzymują brzmienie:

Parametry siatki:

- 1) siatka ogrodzeniowa ocynkowana o grubości drutu \varnothing 2,5 mm (**+/- 0,09 mm**) i rozmiarze oczek 60×60 mm (**+/- 0,4 mm**) i wysokości 150 cm (**+/- 2 cm**),
- 2) grubość powłoki ocynku ma być nie mniejsza niż 40 g/m².

- II. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapisy odnoszące się do parametrów słupków dla **zadań 1, 2, 4, 5, 9B, 10, 11A, 13** otrzymują brzmienie:

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie \varnothing 42,4 mm/2,0 mm l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) \varnothing 51 mm (**+/-3 mm**)/2,0 mm l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) \varnothing 51 mm (**+/-3 mm**)/2,0 mm l=2m,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) \varnothing 51 mm (**+/-3 mm**)/2,0 mm l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową antykorozyjną **lub ocynkowane**,

6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki **lub do słupka przewidziane są 3 sztuki przelotek wraz z odpowiednimi wkrętami służące do mocowania drutów naciągowych,**

7) słupki muszą posiadać daszek,

8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

III. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapisy odnoszące się do parametrów siatki dla **zadań 3, 6, 7, 8, 9A, 11B, 11C, 12** otrzymują brzmienie:

- odnośnie grubości drutu: 2,5 mm (**+/- 0,09 mm**)
- odnośnie rozmiaru oczek: 60×60 mm (**+/- 0,4 mm**)

IV. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapisy odnoszące się do parametrów kotwy dla **zadań 3, 6, 7, 8, 9A, 11B, 11C, 12** otrzymują brzmienie:

- odnośnie długości: 40 cm (+/- 5cm) i średnicy 8 mm (**+/- 0,02 mm**)

V. Punkt 6 rozeznania rynku otrzymuje brzmienie:

6. Termin składania ofert: **13 listopad 2020 r., godz.15.00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pozostałe zapisy treści rozeznania rynku pozostają bez zmian.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie**

Piotr Deptuś
Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Lublinie

/-podpisany cyfrowo/

Załącznik: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – aktualizacja II